

SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **83** /BVYHCT - HCTC

Nam Định, ngày 23 tháng 8 năm 2023

V/v: Cung cấp, chế tạo nồi hơi đốt điện công suất: 140kg/giờ, áp suất làm việc 6kg/cm² cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

Kính gửi: Các công ty, các đơn vị, các nhà thầu

Hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định đang thực hiện Cung cấp, chế tạo nồi hơi đốt điện công suất: 140kg/giờ, áp suất làm việc 6kg/cm² phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện.

Bệnh viện Y học Cổ truyền kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng Cung cấp, chế tạo nồi hơi đốt điện công suất: 140kg/giờ, áp suất làm việc 6kg/cm² như danh mục đính kèm trong phụ lục, gửi báo giá về Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nam Định theo địa chỉ: Số 1 - Đường Tuệ Tĩnh – P. Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định - Điện thoại: 0228.3648592, scan gửi về địa chỉ email: bvyhctnd@gmail.com trước hoặc nộp trực tiếp cho đ/c Nguyễn Văn Chuyên (Phòng HCTC – SĐT: 0912873451) trước 15h00 phút ngày 30 tháng 8 năm 2023, để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch.

Kính đề nghị các đơn vị gửi báo giá theo đúng thời gian quy định.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. *lf*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HCTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Thị Kim Bích

DANH MỤC

Cung cấp, chế tạo nồi hơi đốt điện công suất: 140kg/giờ,
áp suất làm việc 6kg/cm² phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện
(Kèm theo công văn số: 83 /BVYHCT-HCTC ngày 23/8/2023 của Giám đốc bệnh
viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định)

I – THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Ký hiệu:	BK-E1.4D
- Kiểu lò:	Dạng đứng.
- Công suất sinh hơi:	140 kg/giờ
- Áp suất làm việc:	06 kg/cm ²
- Nhiệt độ hơi bão hòa:	158 °C
- Nhiên liệu đốt:	Điện 380VAC, 3 pha, 50Hz.
- Suất tiêu hao nhiên liệu (điện):	145 kWh

II – MÔ TẢ CHI TIẾT VÀ GIÁ THÀNH

STT	Tên gọi, chủng loại	Số lượng	Xuất xứ	Thành tiền, đồng
A	Thiết bị Lò hơi 140kg/giờ đốt điện và đồng bộ phụ kiện:	01 bộ	BKB	
	Mô tả chi tiết cho 01 lò:			
A.1	Thân nồi hơi chế tạo bằng thép chịu nhiệt A515G60 - POSCO - Hàn Quốc. Thiết bị được hàn trên máy hàn tự động của Nhật, siêu âm không phá hủy 100% mối hàn. Thân nồi hơi kiểu đứng, bảo ôn cách nhiệt bằng bông thủy tinh dày 100mm, bọc bên ngoài bằng tôn màu dày 0,4mm.	01 bộ	BKB	
A.2	Đầu đốt điện, điện áp công suất 36kWx4, 380VAC, 3 pha, 50Hz. Kiểu nổi bích, điện trở bằng inox SS304. Xuất xứ: Việt Nam	04 bộ	Việt Nam	
A.3	Bơm cấp nước cho lò hơi kiểu ly tâm trục đứng, cánh và thân bơm inox 304. điện áp 380V-3pha-50Hz. - Model: CDL2-9 - Q _{max} = 2 m ³ /h - H _{max} = 9 kg/cm ² - Nhiệt độ làm việc: 70°C	01 bộ	CNP - Trung Quốc	
A.4	Bộ bảo vệ chống rò điện, chống giật chủ động không chế dòng rò nhỏ. Ngắt toàn bộ điện khi có sự rò điện ở đầu đốt. Xuất xứ: Hàn Quốc	01 bộ	Hàn Quốc	
A.5	Bộ tự động cấp nước dạng điện cực	01 bộ	Hàn Quốc	

	- Kiểu xung điện cực			
A.6	Bộ bảo vệ cạn nước cấp 2 - Kiểu xung điện cực	01 bộ	Hàn Quốc	
A.7	Cụm kính thủy sáng báo mức nước L = 250mm	01 bộ	Việt Nam	
A.8	Rơ le áp suất bảo vệ quá áp	02 bộ	Hàn Quốc	
A.9	Đồng hồ đo áp suất (0-10) kg/cm ²	01 bộ	Đài Loan	
A.10	Van hơi chính DN25-ren	01 bộ	Nhật Bản	
A.11	Van cấp nước DN25-ren	01 bộ	Nhật Bản	
A.12	Van một chiều cấp nước Inox DN25 ren	02 bộ	Đài Loan	
A.13	Van điện cấp nước DN25 ren-220VAC	01 bộ	Đài Loan	
A.14	Lọc nước cấp DN25 nổi ren	01 bộ	Việt Nam	
A.15	Van xả đáy, DN25-PN16	01 bộ	Nhật Bản	
A.16	Van an toàn DN20, nổi ren	02 bộ	Đài Loan	
B	Tổng cộng giá trước thuế.			